

MŠ Družstevní ochoz - Rekonstrukce kuchyně - KNIHA SVÍTIDEL		
	Název / typ / parametry	počet
1.	Svítilno A - LED přisazené svítidlo 36,3 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 5120 lm, účinnost svítidla 141 lm/W, rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast	13,00
2.	Svítilno A1 - LED přisazené kruhové svítidlo 13,7 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 1790 lm, účinnost svítidla 131 lm/W, rozměry: ø300x85 mm, materiál: hliník/plast	1,00
3.	Svítilno A2 - LED přisazené kruhové svítidlo 15,7 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 2010 lm, účinnost svítidla 128 lm/W, rozměry: ø300x85 mm, materiál: hliník/plast	1,00
4.	Svítilno A3 - LED přisazené svítidlo 26 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 3610 lm, účinnost svítidla 139 lm/W, rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast	5,00
5.	Svítilno A4 - LED přisazené svítidlo 36,3 W, 230 V, IP54, světelný tok svítidla 5120 lm, účinnost svítidla 141 lm/W, rozměry: 1160x159x85 mm, materiál: hliník/plast	1,00
6.	Svítilno B - LED přisazené svítidlo 19 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2312 lm, rozměry: 600x165x63 mm, materiál: hliník/plast	3,00
7.	Svítilno B1 - LED přisazené svítidlo 24 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2827 lm, rozměry: 600x165x63 mm, materiál: hliník/plast	14,00
8.	Svítilno B1 - LED přisazené svítidlo 25 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2734 lm, rozměry: 600x165x63 mm, materiál: hliník/plast	5,00
9.	Svítilno C - LED přisazené kruhové svítidlo 30 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 2700 lm, Barva světla 4000 K, rozměry: ø300x73 mm, materiál: polykarbonát	1,00
10.	Svítilno C1 - LED přisazené kruhové svítidlo 18 W, 230 V, IP44, světelný tok svítidla 1200 lm, Barva světla 4000 K, rozměry: ø280x53 mm, materiál: polykarbonát	12,00
11.	Svítilno C2 - LED přisazené kruhové svítidlo 24 W, 230 V, IP44, světelný tok svítidla 1700 lm, Barva světla 4000 K, rozměry: ø280x53 mm, materiál: polykarbonát	2,00
12.	Svítilno D - LED přisazené svítidlo 58 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 6175 lm, rozměry: 1580x160x55 mm, materiál: hliník/plast	1,00
13.	Svítilno D1 - LED přisazené svítidlo 48 W, 230 V, IP40, světelný tok svítidla 4851 lm, rozměry: 1080x160x55 mm, materiál: hliník/plast	1,00
14.	Svítilno E - LED přisazené kruhové svítidlo 37 W, 230 V, světelný tok svítidla 3335 lm, Barva světla 3000 K, rozměry: ø370x70 mm, materiál: polykarbonát	4,00
15.	Svítilno F - LED přisazené svítidlo 37 W, 230 V, IP20, světelný tok svítidla 4200 lm, rozměry: 1185x100x66 mm, materiál: hliník/plast	2,00
16.	Svítilno na fasádě - LED venkovní nástěnné přisazené kruhové se zdrojem (ø 210 mm, houbka 45 mm), IP 54, 15W, 1600 lm, s nastavitelným analogovým senzorem pohybu s detekcí úhlu 140° a dosahem 9 m, materiál: plast bílý / černý / šedý • nad vstupními dveřmi	4,00
17.	Svítilno na fasádě - LED venkovní nástěnný reflektor se zdrojem (v=245 mm, š=180 mm, h=200 mm), IP 44, 17W, 1200 lm, s nastavitelným analogovým senzorem pohybu s detekcí úhlu 140° a dosahem 18 m, materiál: plast bílý / černý / šedý • reflektor přisazený na fasádě	3,00
18.	Svítilno nouzové s piktogramem - LED technologie, interiér, se zdrojem (v=110 mm, š=350 mm, h=55 mm), IP 65, 3W, 130 lm, životnost zdroje 50000 h, úhel vyzařování 120°, kapacita 150 mAh, materiál: plast bílý • vlastní bateriový zdroj, doba svitu na min. 1h.	16,00