


ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Ing. Jan Šíp	PROFESE STAVEBNÍ	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle		DATUM 04/2024	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT x A4	
ČÁST	SO 01	MĚŘÍTKO	
OBSAH TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO VÝKRESU V.	ČÍSLO TISKU	



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚR (mm)	CELKEM	POVRCH. ÚPRAVA	ODSTÍN	POZNÁMKA
1/Z	OCHRANA ROHŮ 40X40 mm, LEPENÉ, TŘÍKRÁT HRANĚNÉ	40x40x1500	25	KARTÁČOVANÁ NEREZ	BUDE VZORKOVANO	-
2/Z	Poklop pro zadláždění z pozinkované oceli vč. rámečku. Poklop je vodotěsný, plynotěsný a uzamykatelný.	600x600	1	POZINKOVANÁ OCEL	.	Rám poklopu bude v rámci betonáže podlahy uložen na stávající kanalizační šachtu (stávající poklop bude demontován vč. rámečku). Rozměry oměřit na stavbě.
3/Z	Poklop pro zadláždění z pozinkované oceli vč. rámečku. Poklop je vodotěsný, plynotěsný a uzamykatelný. Požární odolnost: <u>EW30 DP1</u>	900x900	1	POZINKOVANÁ OCEL	.	Rám poklopu bude uložen v rámci betonáže podlahy. Rozměry oměřit na stavbě.
4/Z	KRUHOVÁ HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ SÍTĚ PROTI HMYZU	Ø 150	3	.	BUDE VZORKOVANO	Do pláště budovy bude proveden jádrový vrt Ø150 mm v místě kolektoru. Do kolektoru bude vsazeno potrubí Ø150 mm (dl. 600 mm) na které bude usazena protidešťová žaluzie.
5/Z	KOVOVÉ VODOROVNÉ PŘÍČNÍKY DO PLOTOVÉHO DÍLCE C MÍSTĚ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE	580x20x20	2	.	BUDE VZORKOVANO	Příčnky budou přivařeny ke stávajícím svislým částem plotového dílce v místě vyřiznutých částí. Natření 1x základním nátěrem + 2x finálním nátěrem

Celkem 32

Před dodáním prvku na stavbu, provést zaměření, dílenskou dokumentaci a předložit vzorky k odsouhlasení investorem