

±0,000 = 202.400 m.n.m. B.p.v.

akce

Základní škola Křesomyslova

místo stavby

Křesomyslova 724/2, Nusle, 140 00 Praha 4

investor/ stavebník

Městská část Praha 4

adresa stavebníka

Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha

generální projektant

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

autor

Ing. arch. Jakub Koňata, Bc.Vitaliy Pekar, Ing. Jan Karásek

zodpovědný projektant

Ing. Jan Karásek

koordinace projektu

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Koňata

projektant části

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

vypracoval

Ing. arch. Jakub Koňata

stupeň projektu

Dokumentace pro vydání povolení stavby a pro provedení stavby

datum

10/ 2024

formát

A4

měřítko

část

D 1.1

architektonicko-stavební

obsah

Tabulka referenčních standardů

číslo výkresu

D 1.1.4.4

paré

OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
	Závěsné WC s hlubokým splachováním a prodlouženým vyložením bezbariérové, částečně uzavřený tvar, bez splachovacího okraje		1
	rozměry 530 T x 360 B x 330 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 130		
	Závěsné WC s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree		7
	rozměry 700 T x 355 B x 345 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 129, 131		
			1
	rozměry 700 T x 355 B x 345 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 131		
	Závěsná výlevka se sklopným roštem z nerezové oceli s odpadným sítem, vyrovnávacími podložkami		1
	barva bílá rozměry 490 T x 400 B x 370 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + upevňovací materiál pro wc Umístění: 132		

**Závěsný pisoár s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
včetně elektronického systému splachování**

rozměry 300 T x 330 B x 600 H mm

- + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka pro pisoár
- + upevňovací materiál pro pisoár
- + krytka upevnění keramická bílá

Umístění: 129



3

**Bezbariérové umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii a přepadem
s ergonomicky tvarovanou přední hranou**

rozměry 550 T x 550 B x 150 H mm

- + konstrukce pro zazdění
- + upevňovací materiál pro umyvadlo

Umístění: 130



1

Umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii a přepadem

rozměry 370 A x 450 B x 175 H mm

- + konstrukce pro zazdění
- + upevňovací materiál pro umyvadlo

Umístění: 126, 129, 131, 134, 135, 136



13

**Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou rukojetí bezbariérová
chromová s odtokovou soupravou a keramickou kartuší**

rozměry v. 100 mm

- + sifon umyvadlový pro šetření místa (bezbariérový) 5/4", 50/170-250, chrom
- + výpust umyvadlová 5/4", velká neuzavíratelná zátka pro umyvadla bez přepadu

umístění: 130



1

1

1

**Baterie umyvadlová stojánková páková
chromová s odtokovou soupravou s táhlem a keramickou kartuší**

rozměry v. 100 mm

- + sifon umyvadlový 5/4", 50/170-250, chrom
- + výpust umyvadlová 5/4", malá uzavíratelná zátka pro umyvadla s přepadem, chrom

umístění: 126, 129, 131, 134, 135, 136



13

13

13

Dveřní úchyt do bezbariérové koupelny dl. 700mm, nerez mat

+ upevňovací materiál



umístění: 130

2

Madlo do bezbariérové koupelny dl. 500mm, nerez mat s krytkou

+ upevňovací materiál



umístění: 130

1

**Podpěrné madlo do bezb. koupelny ve tvaru U s držákem TP
900 mm, nerez, brus, s krytkou**

+ upevňovací materiál




umístění: 130

1

Sklopný úchyt do bezbariér. Koupelny, ve tvaru U 900 mm, nerez, mat, s krytkou

+ upevňovací materiál



umístění: 130

1

Sklopné zrcadlo do bezbarierové koupelny, nerez mat

+ upevňovací materiál

600 x 600 x 120 mm



Umístění: 130

1


**Osoušeč rukou nástěnný kompaktní, vysokorychlostní, kartáčovaná nerez
s HEPA filtrem**

+ upevňovací materiál



- Hlučnost: 79 dB
- Jmenovitý výkon: 1 000 W
- Rozměry: V 394 x Š 234 x H 100 mm

Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz

umístění: 129, 130, 131



6

OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
OB1	Obklad WC dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký matný ABS povrch, požadovaný protiskluz bílá barva rozměry: 98 x 98 x 8 mm vlastnosti: nerektifikovaný, mrazuvzdurný, odolnost vůči opotřebování PEI4 protiskluz R9/A		
	Umístění: 126, 129,130,131	čistá plocha	230 m2
OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
PA1	Dubová podlaha tl. 15 x š.137 MARKANT bez PÚ lepená, opatřena průhledným matným zátěžovým olejovoskem		
	seskládáno z prken různých délek s nepravidelním uložením uložení do bordury s dilatačním páskem z korku 10mm		
	Umístění:124, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137		477 m2
		celkem	477 m2

1 / 1