

±0,000 = 202.400 m.n.m. B.p.v.

akce

Základní škola Křesomyslova

místo stavby

Křesomyslova 724/2, Nusle, 140 00 Praha 4

investor/ stavebník

Městská část Praha 4

adresa stavebníka

Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha

generální projektant

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

autor

Ing. arch. Jakub Koňata, Bc.Vitaliy Pekar, Ing. Jan Karásek

zodpovědný projektant

Ing. Jan Karásek

koordinace projektu

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Koňata

projektant části

KAVA spol. s r.o., Besední 3, 118 00, Praha 1

vypracoval

Ing. arch. Jakub Koňata

stupeň projektu

Dokumentace pro vydání povolení stavby a pro provedení stavby

datum

10/ 2024

formát

A4

měřítko

část

D 1.1

architektonicko-stavební

obsah

Tabulka referenčních standardů

číslo výkresu

D 1.1.4.4

paré

OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
	Závěsné WC s hlubokým splachováním a prodlouženým vyložení bezbariérové, částečně uzavřený tvar, bez splachovacího okraje rozměry 530 T x 360 B x 330 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 130		1
	Závěsné WC s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree rozměry 700 T x 355 B x 345 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 129, 131		7
	 rozměry 700 T x 355 B x 345 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + sedátko duroplast se zpomalením + ovládací tlačidlo pro dvojité splach. mat. pochrómování + upevňovací materiál pro wc Umístění: 131		1
	Závěsná výlevka se sklopným roštem z nerezové oceli s odpadným sítom, vyrovnávacími podložkami barva bílá rozměry 490 T x 400 B x 370 H mm + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka + upevňovací materiál pro wc Umístění: 132		1

**Závěsný pisoár s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě
včetně elektronického systému splachování**

rozměry 300 T x 330 B x 600 H mm

- + konstrukce pro zazdění, podomítková splachovací nádržka pro pisoár
- + upevňovací materiál pro pisoár
- + krytka upevnění keramická bílá

Umístění: 129



3

**Bezbariérové umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii a přepadem
s ergonomicky tvarovanou přední hranou**

rozměry 550 T x 550 B x 150 H mm

- + konstrukce pro zazdění
- + upevňovací materiál pro umyvadlo

Umístění: 130



1

Umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii a přepadem

rozměry 370 A x 450 B x 175 H mm

- + konstrukce pro zazdění
- + upevňovací materiál pro umyvadlo

Umístění: 126, 129, 131, 134, 135, 136



13

**Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou rukojetí bezbariérová
chromová s odtokovou soupravou a keramickou kartuší**

rozměry v. 100 mm

- + sifon umyvadlový pro šetření místa (bezbariérový) 5/4", 50/170-250, chrom
- + výpust umyvadlová 5/4", velká neuzavíratelná zátka pro umyvadla bez přepadu

umístění: 130



1

1

1

**Baterie umyvadlová stojánková páková
chromová s odtokovou soupravou s táhlem a keramickou kartuší**

rozměry v. 100 mm

- + sifon umyvadlový 5/4", 50/170-250, chrom
- + výpust umyvadlová 5/4", malá uzavíratelná zátka pro umyvadla s přepadem, chrom

umístění: 126, 129, 131, 134, 135, 136



13

13

13

Dveřní úchyt do bezbariérové koupelny dl. 700mm, nerez mat

+ upevňovací materiál



umístění: 130

2

Madlo do bezbariérové koupelny dl. 500mm, nerez mat s krytkou

+ upevňovací materiál



umístění: 130

1

**Podpěrné madlo do bezb. koupelny ve tvaru U s držákem TP
900 mm, nerez, brus, s krytkou**

+ upevňovací materiál




umístění: 130

1

Sklopný úchyt do bezbariér. Koupelny, ve tvaru U 900 mm, nerez, mat, s krytkou

+ upevňovací materiál



umístění: 130

1

Sklopné zrcadlo do bezbarierové koupelny, nerez mat

+ upevňovací materiál

600 x 600 x 120 mm



Umístění: 130

1


**Osoušeč rukou nástěnný kompaktní, vysokorychlostní, kartáčovaná nerez
s HEPA filtrem**

+ upevňovací materiál


- Hlučnost: 79 dB
- Jmenovitý výkon: 1 000 W
- Rozměry: V 394 x Š 234 x H 100 mm

Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz

umístění: 129, 130, 131



6

OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
OB1	Obklad WC dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký matný ABS povrch, požadovaný protiskluz bílá barva rozměry: 98 x 98 x 8 mm vlastnosti: nerektifikovaný, mrazuvzdurný, odolnost vůči opotřebování PEI4 protiskluz R9/A Umístění: 126, 129,130,131	 čistá plocha	230 m2
OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
PA1	Dubová podlaha vlysová tl. 22mm, š.50mm, délka 300mm lepená, opatřena průhledným matným zátěžovým olejovoskem seskládáno podélně do řemenového vzoru s nepravidelním uložení uložení do bordury s dilatačním páskem z korku 10mm Umístění:124, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137		477 m2
celkem			477 m2

OZNAČ.	POPIS	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	MNOŽSTVÍ KS
KP1	Koncové prvky slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky vypínače, spínače, zásuvky, datové a j. samostatně a v řadách viz PD silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika barevná kombinace: bílá/bílá		
KP2	ZÁSUVKA 2-NÁS. S OCHR. KOLÍKEM KOMPLETNÍ 2x výstup, dle PD barevná kombinace: bílá/bílá		viz PD
			viz PD