






<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	AKCE	ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben		VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT			
				ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT			
				SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ			
				ZAK.Č.		0004 0263 40			
OBJEDNAVATEL	VÝKRES	Tabulka stínících prvků		STUPEŇ		DPS		<div>D.1.1</div> <div>AS</div> <div>2.1</div>	2.1
				FORM.		A4			
				MĚŘ.:					
				DATUM		12/2024			
								PROFESE	

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Barva	Počet ks				Poznámka
					A	B	C	Σ	
Z1		<b>Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením</b> <b>- motoricky ovládaná</b> <b>(rozměr okna 2400x2290 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schránka pohledová v barvě RAL 9003</li> <li>- velikost schránky 100 x 100 mm kotvení přes tepelnou izolaci</li> <li>- clona je vedena ve svislých vodících lištách 49x38 mm na povrchu ostění oken (viz detail)</li> <li>- okraj je opatřen plastovým zipem proti vytržení</li> <li>- ovládání clony - elektropohony ovládané lokálně z místnosti a centrálně z řídicí jednotky (viz projekt elektro)</li> </ul>	UV odolná screenová látka specifikace viz Souhrnná technická zpráva	bílá RAL 9003 roleta v barvě bílá káva	31	72	-	103	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
Z2		<b>Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením</b> <b>- motoricky ovládaná</b> <b>(rozměr okna 2440x2400 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schránka pohledová v barvě RAL 9003</li> <li>- velikost schránky 100 x 100 mm kotvení přes tepelnou izolaci</li> <li>- clona je vedena ve svislých vodících lištách 32x46 mm na povrchu ostění oken (viz detail)</li> <li>- okraj je opatřen plastovým zipem proti vytržení</li> <li>- ovládání clony - elektropohony ovládané lokálně z místnosti a centrálně z řídicí jednotky (viz projekt elektro)</li> </ul>	UV odolná screenová látka specifikace viz Souhrnná technická zpráva	bílá RAL 9003 roleta v barvě bílá káva	7	-	-	7	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
Z3		<b>Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením</b> <b>- motoricky ovládaná</b> <b>(rozměr okna 2290x1110 mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schránka pohledová v barvě RAL 9003</li> <li>- velikost schránky 100 x 100 mm kotvení přes tepelnou izolaci</li> <li>- clona je vedena ve svislých vodících lištách 32x46 mm na povrchu ostění oken (viz detail)</li> <li>- okraj je opatřen plastovým zipem proti vytržení</li> <li>- ovládání clony - elektropohony ovládané lokálně z místnosti a centrálně z řídicí jednotky (viz projekt elektro)</li> </ul>	UV odolná screenová látka specifikace viz Souhrnná technická zpráva	bílá RAL 9003 roleta v barvě bílá káva	-	-	12	12	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Barva	Počet ks				Poznámka
					A	B	C	Σ	
R1		<b>Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením</b> <b>- motoricky ovládaná, s radiovým ovládáním</b> <b>(rozměr okna 2440x2400 mm)</b> - schránka pohledová v barvě RAL 9003 - velikost schránky 100 x 100 mm kotvení přes tepelnou izolaci - clona je vedena ve svislých vodících lištách 32x38 mm na povrchu ostění oken (viz detail) - okraj je opatřen plastovým zipem proti vytržení - ovládání clony - elektropohon ovládaný radiově dálkovým ovladačem + větrným a dešťovým čidlem iO (viz projekt elektro)	UV odolná screenová látka specifikace viz Souhrnná technická zpráva	bílá RAL 9003 roleta v barvě bílá káva	-	15	-	15	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě
RN1		<b>Vnitřní roleta</b> <b>- motoricky ovládaná</b> <b>(rozměr rolety 2120x2900 mm)</b> - ovládání clony - elektropohon ovládaný radiově dálkovým ovladačem - montáž před okenní otvor v interiéru	roletová látka specifikace viz Souhrnná technická zpráva	roleta v barvě bílá káva	-	3	-	3	přesné rozměry nutno ověřit na stavbě

Uváděný rozměr je rozměr velikosti okna. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !