


Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4	ICO: 00063584 DIČ: CZ00063584
SÍDLO:	Antala Staška 2059/80b, Praha 4	
AKCE :	REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM : 07/2025

ČÁST DOKUMENTACE :
SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY OPLETALOVA 6 602 00 BRNO Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsendler@seznam.cz  HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. ZDENEK SENDLER VYPRACOVAL: Ing. RADKA TÁBOROVÁ, IČ 74904621	PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	RAZÍTKO	PARÉ
VÝKRES : BILANCE			SO 02.B

Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4
SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
SO 02 ZP KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	NÁVH	chodníky asfaltové (PR01,02) tl. 350 mm			
2		02,03	ACO 11+ barevný červený asfaltobeton 50 mm	m2	340	
3			PS,A spojovací asfaltový postřik 0,70kg/m2	m2	340	
4			R mat. recyklovaný materiál 50 mm	m2	340	
5			ŠD štěrkodeř se zadrčením 0/63 250 mm	m2	340	
6		04	chodníky - kamenná kostka 8/10 (PR03, POA1-3, POB2-3) tl. 350 mm			
7			DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm	m2	200	
8			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	200	
9			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	200	
10			ŠP štěrkopísek 50 mm	m2	200	
11		10	odpočívadlo senior - betonová dlažba 200/200/80 (POB1)			
12			DL betonová dlažba 20x20cm 80 mm	m2	62	
13			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	62	
14			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	62	
15			Š štěrkopísek 50 mm	m2	62	
16		01	chodníky obvodové -betonová dlažba 200/200/60			
17			DL betonová dlažba 20x20cm 80 mm	m2	200	
18			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	200	
19			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	200	
20			Š štěrkopísek 50 mm	m2	200	
21		05	místo pro lavice - kamenná kostka 8/10			
22			DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm	m2	78	
23			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	78	
24			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	78	
25			ŠP štěrkopísek 50 mm	m2	78	
26		09	prostor pítka - kamenná kostka 8/10			
27			DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm	m2	12	
28			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	12	
29			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	12	
30			ŠP štěrkopísek 50 mm	m2	12	
31		VO	ZP kolem lamp VO v trávníku - kamenná kostka 8/10			3x3 řádek kostky se spárou 1,5-2 cm prosypanou štěrkem
32			DL žulová kamenná kostka 8/10 100 mm	m2	1,04	0,13 m2/1ks VO (celkem 8x)
33			L drcený štěrk 4/6 50 mm	m2	1,04	
34			ŠD štěrkodeř 0/32 mm 150 mm	m2	1,04	
35			ŠP štěrkopísek 50 mm	m2	1,04	
36						
37		ostatní práce	obruba ploch		667,8	
38		02,03	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	199,2	
39		04	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	181,8	
40		10	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	32,8	
41		01 +15	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	165,8	z toho 75,5 m obrubník pro 15

p.č.	SO	P.č. (odkazuje se na legendu ve výkrese)	Popis	MJ	Počet MJ	Poznámka
42		05	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	81	
43		09	kamenný krajník štípaný 100/200 mm proměnlivé délky (300-800mm)	bm	7,2	
44			betonové lože C25/30 X0 s boční opěrou	m3	40,068	
45			štěrkopískový podsyp 50 mm	m3	10,017	