

Veřejné osvětlení  
Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4

## Výkaz výměr

	mj	počet				
			<b>materiál</b>		<b>montáž</b>	
			cena	celkem	cena	celkem
<b>ELEKTROMONTÁŽE</b>						
Kabel CYKY -J 3x1,5 pro stožáry v.o.	m	42				
Kabel CYKY -J 4x16	m	460				
Označovací štítek pro stožáry v.o.	ks	6				
Označovací štítek pro kabely v.o.	ks	55				
Trubka Kopoflex 63 mm	m	460				
Trubka Kopoflex 110mm	m	70				
Zemní drát FeZn prům.10mm, uložený ve výkopu	m	448				
Uzemňovací svorka	ks	6				
Ukončení kabelů smršť. zákloučkou do 5x16mm <sup>2</sup>	ks	12				
Manipulace v síti v.o.	hod	12				
<b>DEMONTÁŽ</b>						
Stožár v.o. do výšky 6m, včetně svítidla, zdroje a elektrovýzbroje	ks	2				
Kabel AYKY do 4x35mm <sup>2</sup>	m	350				
Zemní páska FeZn 30x4mm	m	340				
základní materiál						
podružný materiál	%	5				
<b>materiál celkem</b>						
<b>montáže celkem</b>						
<b>CELKEM:</b>						
<b>DODÁVKA</b>						
Stožár 5m výška nad zemí, bezpaticový, ocelový, třístupňový	ks	6				

Veřejné osvětlení  
Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4

o rozměrech 133/89/60 včetně povrchové úpravy						
Stožárová elektrovýzbroj,	ks	6				
Parkové svítidlo typ – viz obrázek a podrobný popis v TZP	ks	6				
Svítidlo 32 LED /5068 asym/WW727/500mA/49W/PC striated diffuse, bude stejné, jako v ostatních částech parku						
<b>Celkem</b>						
<b>ELEKTROMONTÁŽE CELKEM</b>						
<b>VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE</b>						
<b>Zde jsou zahrnuty výkopy pro V.O.</b>						
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50Cm x hl.60cm	m	150				
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 35Cm x hl. 80cm	m	140				
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací)						

Veřejné osvětlení  
Revitalizace Roztylského náměstí sever, Praha 4

- ve výkopu s. 50cm x hl. 120cm	m	65				
Základ pro stožár s.o. (výkop zem. tř.4, zabetonování pouzdra nebo kotev. prvků vč. kabelových prostupů, zához a úprava povrchu vč. příprav. a pom. prací) - do f stožáru 250mm	ks	6				
Přidavny výkop pro zemni drat prům. 10mm FeZn hl.20cm	m	460				
Výkop sondy 50x50x80cm	ks	10				
Bezpečnostní folie do výkopu	m	460				
Odvoz zeminy na skládku do 50km	m3	43				
<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>						
<b>OSTATNÍ POLOŽKY</b>						
Doprava, režie	kpl	1				
Revize	kpl	1				
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1				
<b>ZEDNICKE PRÁCE</b>						
Definitivní úprava povrchů – viz stavební část						
<b>NAKLADY CELKEM</b>						