

























LEGENDA:	
	Rozvaděč akustických elektrifikací
	Trasa vedení akustických elektrifikací
	Výstupní řízení č. 1
	Výstupní řízení č. 1, IP44
	Výstupní řízení č. 6
	Výstupní řízení č. 6, IP44
	Výstupní řízení č. 5
	Výstupní řízení č. 5, IP44
	Výstupní řízení č. 7
	Výstupní řízení č. 7, IP44
	Tlačítko s otevírací kontrolou
	Tlačítko
	Ventilátor
	Polypolové USB stropní
	Propojení a uzemnění v drátech plátných rovin
	Nouzové svícení s programem a s autonomním zdrojem - EXIT, 2W, min. 1h
	Nouzové osvětlení - protipánčivé, přisazené s autonomním zdrojem, optika kordon; 1,1W, 250cm, min. 1h
	Nouzové osvětlení - protipánčivé, přisazené s autonomním zdrojem, optika otevřený prostor, 2W, 380cm, min. 1h
	Nouzové osvětlení - vankovými s vyhlášením, přisazené s autonomním zdrojem, 3,3W, 460cm, min. 1h
	LED svícení, fluorescenční, mikrooptický kryt, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K, IP40
	LED svícení, fluorescenční, mikrooptický kryt, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, IP40
	LED svícení, fluorescenční, mikrooptický kryt, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, IP65
	LED svícení, fluorescenční, mikrooptický kryt, 19W, 1800lm, Ra80, 4000K
	LED reflektor s pohyblivým senzorem XLED home 2 LED13, 7W/230V IP44

- Právo rozvodu bude provedeno v instalacích železných a ocelových SV 32 2100 65.
- Veškerý proud bude požímatelný pouze udotněním certifikovanými protipožárními kabely.
- Platí kabelové žebra na ochranný bod provedení v plechovém štítu a dva elektrifikované štítky nebo pod omlouku.
- Odstranění kabelů provede pod omlouku a pokud to bude nutné, odstraní kabely z kabelových žeberek.
- Pokud bude možné, budou povoleny žebra v dutých štítech - provede se instalace kabeláže
- U CHD bude elektrifikace provedena dle plánovaného a dle PRB
- Odstranění kabelů provede pod omlouku a pokud to bude nutné, odstraní kabely z kabelových žeberek.
- Když se bude vykonávat odřezávání v prostoru v kólmínovém štítu (IPXK) v tomto prostoru se jezdí ochrana před neúmyslným dohledem (umístí miními dva - min. 100mm nebo mechanická ochrana - provede bezpečnostní zábrany)
- Odstranění kabelů provede pod omlouku a pokud to bude nutné, odstraní kabely z kabelových žeberek.
- Nedlouho poté vyřadí kabely dle technické zprávy a protokol o ústní mluvě.

[illegible]