

PAVILON B

PAVILON A

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

PAVILON C

NOVÉ POZICE PRO STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKY

NOVÉ POZICE PRO STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKY

NOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

NOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM

ACI ROVINA 250,00 BpV

POHLED JIHOZÁPADNÍ II.

PAVILON B

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK:

OVV ZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ – VIZ TABULKA PRVKŮ D.1.1.17
ZK ZNAČENÍ ZÁMEČNÍKOVÝCH VÝROBKŮ – VIZ TABULKA PRVKŮ D.1.1.17
KK ZNAČENÍ KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ – VIZ TABULKA PRVKŮ D.1.1.17
KX ZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – VIZ TABULKA PRVKŮ D.1.1.17
DX ZNAČENÍ DVEŘÍ – VIZ TABULKA DVEŘÍ A OKEN D.1.1.16
OX ZNAČENÍ OKEN – VIZ TABULKA DVEŘÍ A OKEN D.1.1.16

POZNÁMKY:

POMĚRY, KTERÉ ZŮSTAVAJÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY VŮSTĚNY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPRAVENÝ, DOPLNĚNY.
KONSTRUKCE OKNÍKOVÝCH OCELOVÝCH SCHODŮ DLE STATICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE D.2.

UPOZORNĚNÍ:

- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI NEJRŮZNĚJŠÍCH GEODETICKÝCH METOD, EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKŮTOVÁN.
- VEŠKERÉ HODNOTY ZDE UVEDENÉ JSOU ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU, KTERÁ DOPROVÁZÍ KAŽDÉ MĚŘENÍ. VELIKOST TĚTO CHYBY JE PROMĚNLIVÁ A ODHAD JEJÍ STŘEDNÍ HODNOTY JE:
 - cca 25mm pro vodorovné vzdálenosti
 - cca 30mm pro svislé vzdálenosti o výšky
- PLATÍ JAK KŮTY, TAK KRESBA. V INTERVALECH URČENÝCH VÝŠE UVEDENÝMI STŘEDNÍMI CHYBAMI S TĚMITO VÝJIMKAMI:
 - kóty nelze počítat, protože jsou zaokrouhleny na 5mm, je možné odměřovat
 - v označených oblastech nebylo měření provedeno pro nepřístupnost k kresbě je schématická

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČÍTÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYZNAČUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMAM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRAČOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE NAŘ. VLADY 591/2006 Sb.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- ROZMĚRY A POLOHY PRVKŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTORŮVI.

±0,000 = 252,58 m n.m. (BpV); kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

STAVEBNÍ ÚPRAVA - DS KOTORSKÁ			
Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4 - Nusle, parc. č. 2910/65, 2910/66			
STAVEBNÍK:	Městská část Praha 4 Anatolia Štásková 20159/80b 140 46 Praha 4 - Krč	STUPĚŇ:	DPS - Dokumentace pro provádění stavby
HLAVNÍ PROJEKTANT:	CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT	DATUM:	9/2025
		PROJEKTANT ČÁSTI:	CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Lukáš Kalina, Ing. Zuzana Kolcová

ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
-------	----------------------------------

NÁZEV VÝKRESU:	POHLEDY I., NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO:	1:50
----------------	-----------------------	----------	------

INDEX:	DPS	D.1.1	SO 01	N401	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.14
PROJEKT	STUPĚŇ	ČÁST	OBJEKT	(KOD VÝKRESU)		