














	Rozsvícení akupunktér elektrifikace
	Tluma vedení akupunktér elektrifikace
	Vypínací řízení č. 1
	Vypínací řízení č. 1, IP44
	Vypínací řízení č. 6
	Vypínací řízení č. 6, IP44
	Vypínací řízení č. 5
	Vypínací řízení č. 5, IP44
	Vypínací řízení č. 7
	Vypínací řízení č. 7, IP44
	Tabulka s identifikací kontrolky
	Tabulka
	Ventilátor
	Polybový šedý strop
	Přepínač a uzamčení v dveřích rozeznání
	Nouzové světlo s fotogramem a s autonomním zdrojem - EXT, 2W, 1h
	Nouzové osvětlení - protipáriské, přisazené s autonomním zdrojem, optika koridor, 1,1W, 250m, min, 1h
	Nouzové osvětlení - protipáriské, přisazené s autonomním zdrojem, optika koridor, 2W, 360m
	Nouzové osvětlení - venkovní s vyhříváním, přisazené s autonomním zdrojem, 3,3W, 460m, min, 1h
	LED světlo, přisazené, mikroprostratkový kyt, 57W, 6400m, Ra80, 4000K, IP40
	LED světlo, přisazené, mikroprostratkový kyt, 35W, 4200m, Ra80, 4000K, IP40
	LED světlo, přisazené, mikroprostratkový kyt, 35W, 4200m, Ra80, 4000K, IP65
	LED světlo, přisazené, mikroprostratkový kyt, 19W, 1800m, Ra80, 4000K
	LED reflektor s pohybovým senzorem XLED home 2 LED13,7W/230V IP44

