





Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0227 40	
		STUPEŇ DPS		D.1.1.3 AS	5.2
FORM. A4					
MĚŘ.:					
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka interiérových dveří</div>	DATUM 06/2025		PROFESE	VÝKRES

Tabulka interiérových dveří

číslo tabulky

1





Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Požární odolnost	ks					Poznámka
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D01/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 800/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks do SDK příčky tl. 150 mm - 3 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrická vložkou - 4ks samozavírač - 4ks oboustranná hliníková větrací mřížka 400/60 mm - 4 ks	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			1	3		4	Systém centrální klíče
D01I/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 800/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks	WC zámek kartáčovaný nerez vodorovné madlo (z vnitřní strany) 2x okopový plech v. 500 mm	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			1			1	Systém centrální klíče
D01/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 800/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks do zděné příčky tl. 115 mm - 1 ks do SDK příčky tl. 150 mm - 2 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou oboustranná hliníková větrací mřížka 400/60 mm - 4 ks	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			2	2		4	Systém centrální klíče
D02/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez cylindrická vložka samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie	EI30DP3-C		1			1	Systém centrální klíče

Poznámka: před objednáním prvků zaměřit na stavbě!





Tabulka interiérových dveří

číslo tabulky





2

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Požární odolnost	ks					Poznámka
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D03/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 700/1970 mm do zděné příčky tl. 115 mm - 2 ks do SDK příčky tl. 150 mm - 2 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vločkou - 3ks WC zámek - 1ks samoavírač oboustranná hliníková větrací mřížka 400/60 mm - 4 ks	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			2	2		4	Systém centrál. klíče
D03/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 700/1970 mm do SDK příčky tl. 150 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez WC zámek oboustranná hliníková větrací mřížka 400/60 mm - 1 ks	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie				1		1	Systém centrál. klíče
D04/L		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 900/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks	klika-koule kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vločkou	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			1			1	Systém centrál. klíče
D05/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB s nadpanelem do stěny SDK tl. 150 mm - 4 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vločkou samoavírač	ocelová (stínová drážka)	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle žlutá HPL fólie	EI30DP3-C			4		4	Systém centrál. klíče viz detail

Poznámka: před objednáním prvků zaměřit na stavbě!

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Požární odolnost	ks					Poznámka
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D05/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB s nadpanelem do stěny SDK tl. 150 mm - 2 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová (stínová drážka)	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle žlutá HPL fólie	EI30DP3-C			2		2	Systém centrální klíče viz detail
D06/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 700/1970 mm do stávající zděné příčky tl. 150 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			1			1	Systém centrální klíče
D06/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 900/1970 mm do stávající zděné příčky tl. 150 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie			1			1	Systém centrální klíče
D07/P		Dveře jednokřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 800/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB s nadpanelem do stěny SDK tl. 150 mm - 3 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová (stínová drážka)	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle žlutá HPL fólie	EI30DP3-C			3		3	Systém centrální klíče viz detail

Poznámka: před objednáním prvků zaměřit na stavbě!



Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Požární odolnost	ks					Poznámka
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D08/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB s nadpanelem do betonové stěny tl. 250 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová (stínová drážka)	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle žlutá HPL fólie	EI30DP3-C		1			1	Systém centrální klíče viz detail
D09/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 800/1970 mm do zděné příčky tl. 150 mm - 1 ks do SDK příčky tl. 150 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie	EI30DP3-C	1		1		2	Systém centrální klíče
D10/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB s nadpanelem do betonové stěny tl. 250 mm - 1 ks	klika-klika kartáčovaný nerez s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová (stínová drážka)	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle žlutá HPL fólie	EI30DP3-C	1				1	Systém centrální klíče viz detail
D11/P		Dveře dvoukřídlé plné hladké pravé, bezfalcové, s jádrem DTD odolné proti poškození světlost 1400/1970 mm do zděné příčky tl. 140 mm - 1 ks	panikové kování kartáčovaný nerez samozavírač koordinátor zavírání	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie		1				1	

Poznámka: před objednáním prvků zaměřit na stavbě!

Tabulka interiérových dveří

číslo tabulky

5

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Požární odolnost	ks					Poznámka
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D12/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 800/1970 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB do betonové stěny tl. 250 mm - 1 ks	klika-koule kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie	EI30DP3-C	1				1	Systém centrálního klíče
D13/L		Dveře jednokřídlé plné hladké levé, bezfalcové, s jádrem DTD požárně odolné, odolné proti poškození světlost 900/1400 mm akusticky odolné $R_w=39$ dB do betonové stěny tl. 250 mm - 1 ks	klika-koule kartáčovaný nerez zámek s cylindrickou vložkou samozavírač	ocelová	zárubeň: tmavě šedá křídlo: světle šedá HPL fólie	EI30DP3-C	1				1	Systém centrálního klíče

Poznámka: před objednáním prvků zaměřit na stavbě!