


ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.

1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	
HIP Q* ESa^/Aq		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Q* ESa^/Aq	PROJEKTANT č.dok. Ú^dAU , â^ ^\	PROFESE ÚVOKÓÓP Á 7 ÛV	
INVESTOR T Á' aca ÁU opáUcz aCí JB caFí EA î ÁU		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ Zy Á aU a q ÁHUH ÁU' aca Á Á ÁS! II. ETAPA		DATUM 12/2019	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT x A4	
ČÁST ZO\OUŠOP ÁOWÜXŸÁXG	SO 04		MĚŘÍTKO
OBSAH TABULKY PSV		ČÍSLO VÝKRESU II.	ČÍSLO TISKU



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ										PŘÍLOHA V.		Stránka 1	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ/BM						POVRCH. ÚPRAVA	ODSTÍN	BUDOVA	POZNÁMKA	
			PODLAŽÍ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.					CELKEM
1	OCELOVÁ STĚNOVÁ ŽALUZIE KRUHOVÁ PR. 100 mm, SE SÍTÍ PROTI HMYZU, VČETNĚ RÁMEČKU	100		2					2	PRÁŠKOVÝ KOMAXIT	VIZ POHLEDY	TV2	POPŘ. PLASTOVÁ
2	O.K. ŽEBŘÍKU VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE				1				1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO		TV2	VIZ PŘÍLOHY

Celkem

0210003

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ										PŘÍLOHA VI.		Stránka 1	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	POČET KUSU/BM							DĚLKA (bm)	R.Š. (mm)	MATERIÁL	POVRCH. ÚPR.	POZNÁMKA
		PODLAŽÍ											
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM					
01/K	OPLECHOVÁNÍ ATIKY						1	1	130	650	viz poznámku	HB Polyester	žárově pozinkovaný ocelový plech jemnozrné struktury s povrchovou úpravou dvouvrstvým organickým lakem s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy nanášeného na pasivovaný podklad
02/K	NEOBSAZENO							0					
03/K	NEOBSAZENO							0					
04/K	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ S NAPOJENÍM NA PLASTOVÝ OKENNÍ RÁM, PŘESAHA PŘED LÍC 30 mm, ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ ETICS 20 mm		24	24				48	2,4	400	viz poznámku	HB Polyester	žárově pozinkovaný ocelový plech jemnozrné struktury s povrchovou úpravou dvouvrstvým organickým lakem s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy nanášeného na pasivovaný podklad
05/K	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ S NAPOJENÍM NA PLASTOVÝ OKENNÍ RÁM, PŘESAHA PŘED LÍC 30 mm, ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ ETICS 20 mm		8	16				24	1,2	400	viz poznámku	HB Polyester	žárově pozinkovaný ocelový plech jemnozrné struktury s povrchovou úpravou dvouvrstvým organickým lakem s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy nanášeného na pasivovaný podklad

Celkem

0324000173

Uvedené délky prvků jsou "čisté", tzn. bez připočtení prořezů a spojů jednotlivých prvků.
 Ve výpise prvků není zahrnut drobný přípevňovací materiál.