

PŘÍKONOVÁ BILANCE						
1PP – č.p.65 – část 1						
Číslo místnosti	Název místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
52	příjem špinavého prádla	150	0,50	75	světelný okruh	R3
52a	vstupní chodba	100	0,50	50	světelný okruh	R3
53	úklid	60	0,50	30	světelný okruh	R3
54	prádelna	216	0,50	108	světelný okruh	R3
55	sklad	72	0,50	36	světelný okruh	R3
56	sušárna	216	0,50	108	světelný okruh	R3
52	příjem špinavého prádla	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R3
55	sklad	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz.m.č.52	R3
54	prádelna	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R3
54	prádelna	6000	0,25	1500	zásuvkový okruh 3f	R3
56	sušárna	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R3
54	prádelna	27300	0,50	13650	Vývod – pračka 4x	R3
56	sušárna	10600	0,50	5300	Vývod – sušička 2x	R3
57	sklad čistého prádla	1700	0,50	850	vývod VZT 5.001	R3

Celkový soudobý příkon [W] je:

23207,00

Výpočtový proud

33,54

Hodnota hlavního jističe

40A/B/3

Hlavní přívod

CYKY-J 5x16

PŘÍKONOVÁ BILANCE						
1PP – č.p.65 – část 2						
Číslo místnosti	Název místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
57	sklad čistého prádla	150	0,50	75	světelný okruh	R4
58	mandl a žehlení	144	0,50	72	světelný okruh	R4
59	umývárna a šatna	100	0,50	50	světelný okruh	R4
60	wc	60	0,50	30	světelný okruh	R4
61	předsíň	36	0,50	18	světelný okruh	R4
62	výdej čistého prádla	72	0,50	36	světelný okruh	R4
63	čajová kuchyňka	100	0,50	50	světelný okruh	R4
57	sklad čistého prádla	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R4
58	mandl a žehlení	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R4
58	mandl a žehlení	6000	0,25	1500	zásuvkový okruh 3f	R4
59	umývárna a šatna	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R4
61	předsíň	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz.m.č.59	R4
62	výdej čistého prádla	0	0,25	0	zásuvkový okruh viz.m.č.59	R4
63	čajová kuchyňka	2000	0,25	500	zásuvkový okruh I	R4
63	čajová kuchyňka	2000	0,25	500	zásuvkový okruh II	R4
57	sklad čistého prádla	1700	0,70	1190	vývod VZT 2.001	R4
		4600	0,70	3220	vývod VZT 3.001	R4
		2300	0,70	1610	vývod VZT 4.001	R4
		2000	0,70	1400	vývod CHL 6.001	R4
		2000	0,70	1400	vývod CHL 7.001	R4
				2000	rezerva	R4

Celkový soudobý příkon [W] je:

15151,00

Výpočtový proud

21,89

Hodnota hlavního jističe

25A/B/3

Hlavní přívod

CYKY-J 5x10