










Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP	Σ	
O_01	 <p>Vnitřní rozměry : 900/1950 mm</p>	<p>Balkonové dřevěné dveře jednokřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, otevíravé a vyklápěcí (kopie profilace rámu dle původních oken) Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- zamykatelná klika mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 6-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované z vnější strany sklo VSG 3.3.1	z exteriéru rám - kobaltová modrá dveřní křídlo - bílá (slonová kost) z interiéru rám a dveřní křídlo bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_02	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1130/1360 mm</p>	<p>Okno dřevěné dvoukřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 470 mm, délky 1130 mm Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- oliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_03	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1040 x 1860 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 480 mm, délky 1040 mm Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky


*Rámy zapuštěny za vnější ostění, výrobní rozměr bude upřesněn po vybourání špaletového okna.

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP	Σ	
O_04	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1070 x 1830 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 480 mm, délky 1070 mm Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_05	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1040 x 1860 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 480 mm, délky 1040 mm Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_06	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1020 x 1880 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 480 mm, délky 1020 mm Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky

*Rámy zapuštěny za vnější ostění, výrobní rozměr bude upřesněn po vybourání špaletového okna.

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP	Σ	
O_07	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1250 x 1790 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 290 mm, délky 1230 mm Materiál: borovice Uw = 1,1 W/m²K</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 (Ug = 1,1W/m2K) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_08	 <p>Vnitřní rozměry okna: 1250 x 1790 mm</p>	<p>Okno dřevěné tříkřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, křídla a nadsvětlik otevíravá (kopie profilace rámu dle původních oken) součástí vnitřní parapetní laminovaná deska s nosem šířky 290 mm, délky 1230 mm Materiál: borovice Uw = 1,1 W/m²K</p>	- oliva a půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 (Ug = 1,1W/m2K) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídla - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídla bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky
O_09		<p>Okno dřevěné jednokřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, otevíravé a vyklápěcí (kopie profilace rámu dle původních oken) Vnitřní parapet šířky 230 mm, délky 1000 mm Materiál: borovice Uw = 1,1 W/m²K</p>	- půloliva mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 4-8-4 (Ug = 1,1W/m2K) Těsnění: pryžové zafrézované	z exteriéru rám - kobaltová modrá křídlo - bílá (slonová kost) z interiéru rám a křídlo bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky

*Rámy zapuštěny za vnější ostění, výrobní rozměr bude upřesněn po vybourání špaletového okna.

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP	Σ	
O_10		<p>Balkonové dřevěné dveře jednokřídlové (z EURO profilů) zasklení izolačním dvojsklem, otevíravé a vyklápěcí (kopie profilace rámu dle původních oken) Materiál: borovice $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	- zamykatelná klika mosaz leštěná	zasklené dvojsklem 6-8-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) Těsnění: pryžové zafrézované z vnější strany sklo VSG 3.3.1	<p>z exteriéru rám - kobaltová modrá dvevní křídlo - bílá (slonová kost) z interiéru rám a dvevní křídlo bílá (slonová kost) 2x syntetický email, +1x základ, 2x broušení + tmel</p>	1	1	součástí dodávky jsou veškeré kotevní a těsnící prvky

*Rámy zapuštěny za vnější ostění, výrobní rozměr bude upřesněn po vybourání špaletového okna.