

## Technická specifikace a standardy

### SDK stěny

- Skladba příčky 100 mm:

Sádrokarton	12,5 mm
Kovový profil	75 mm
Vložena izolace z minerální vlny	50 mm
Sádrokarton	12,5 mm


- Skladba příčky 150 mm:

Sádrokarton	2x12,5 mm
Kovový profil	100 mm
Vložena izolace z minerální vlny	50 mm
Sádrokarton	2x12,5 mm

- Všechny příčky budou provedeny ve stupni jakosti min. Q4.
- Založení příček bude provedeno na konstrukci záklopu.

### Vana

- Vany budou dodány včetně bočních krycích desek.
- Vana volně stojící. Smaltovaná ocel tl. 3,5 mm, alpská bílá. Bude dodáno včetně stavěcích nožiček.



Referenční obrázek

### Vanová baterie

- Vanová baterie nástěnná.
- Barva popisná chrom.
- Design zaoblený.
- Ovládání pákové.



Referenční obrázek

### **Umyvadlo včetně skříňky**

- Součástí dodávky umyvadla bude skříňka.



Referenční obrázek

### **Umyvadlová baterie**

- S keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody).
- Bez výpusti.
- Výška výtoku: 51 cm.
- S 3/8" flexi hadicemi.



Referenční obrázek

### **Zrcadlo**

Provedení	Zrcadlo čiré
Tvar	Hranatý
Rozměry	80x60 cm
Šířka	60 cm
Výška	80 cm
Tloušťka	5 mm
Detaily výrobku	Leštěná hrana
Popis výrobku	Zrcadlo s leštěnou zkosenou hranou

### **Držák na toaletní papír**

Možnost upevnění	Vrtání
Povrch	Lesk
Použití	Montáž na stěnu
Vhodné pro prostory	Koupelna, WC
Základní barva	Chrom

<b>Materiál</b>	Zinek
<b>Šířka</b>	12,6 cm
<b>Hloubka</b>	4 cm
<b>Výška</b>	9 cm



Referenční obrázek

## **Svítlidla**

### **Nástěnné – koupelna umyvadlo**

<b>Typ zdroje</b>	LED
<b>Max. výkon</b>	5 W
<b>Světelný tok</b>	400 lm
<b>Teplota barvy</b>	4 500 K - 4 500 K
<b>Barva světla</b>	Neutrální bílá
<b>Životnost zdroje</b>	20 000 h
<b>Počet objímek/světelných zdrojů</b>	1
<b>Objímka</b>	LED napevno zabudované
<b>Délka</b>	300 mm
<b>Série</b>	Gila
<b>Druh ochrany</b>	IP 44 (chráněno před vniknutím cizích těles a stříkající vody)
<b>Materiál rámu</b>	Plast, Chrom
<b>Barva rámu</b>	Chrom
<b>Barva skla/stínidla</b>	Bílá
<b>Tvar světla</b>	Podlouhlé
<b>Provozní napětí</b>	230 V
<b>Využití</b>	Funkční osvětlení
<b>Součástí balení</b>	svítidlo s integrovaným LED zdrojem, návod, montážní sada, nástavce na montáž na skříňku a na zeď
<b>Stmívací</b>	Ne



Referenční obrázek

Přisazené směrové – zádveří, chodby, koupelna, kuchyně

Materiál	<b>kov</b>
Barva	<b>bílá</b>
Patice	<b>GU10</b>
Počet žárovek	<b>2</b>
Žárovky součástí balení	<b>NE</b>
Max. příkon zdroje	<b>50 W</b>
Výška	<b>101 mm</b>
Šířka	<b>90 mm</b>
Délka	<b>305 mm</b>
Hmotnost	<b>0,91 kg</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Napětí	<b>230 V</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>1</b>



Referenční obrázek

### Lustr – jídelna, ložnice

Materiál	<b>kov</b>
Barva	<b>bílá; zlatá</b>
Patice	<b>E27</b>
Počet žárovek	<b>1</b>
Žárovky součástí balení	<b>NE</b>
Max. příkon zdroje	<b>60 W</b>
Výška	<b>1100 mm</b>
Průměr	<b>310 mm</b>
Hmotnost	<b>2,09 kg</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Napětí	<b>230 V</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>2</b>



Referenční obrázek



Závěsné – obývací pokoj

Materiál	<b>kov</b>
Barva	<b>bílá; zlatá</b>
Patice	<b>E27</b>
Počet žárovek	<b>3</b>
Žárovky součástí balení	<b>NE</b>
Max. příkon zdroje	<b>60 W</b>
Výška	<b>1100 mm</b>
Šířka	<b>205 mm</b>
Délka	<b>805 mm</b>
Hmotnost	<b>3,84 kg</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Napětí	<b>230 V</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>1</b>



Referenční obrázek

### **Podlaha skládaná - vinyl**

- Dekor dub
- Celková tloušťka 3,2 mm
- Tloušťka nášlapu 0,3 mm
- Pěnová podložka



Referenční obrázek

### **Obklady a dlažby**

- Obklady 200 x 400 mm
- Dlažby 400 x 400 mm



Referenční obrázek

- 60% z celkové plochy obkladu v tmavším odstínu
- 40% z celkové plochy obkladu ve světlejším odstínu
- 100% celkové plochy dlažby v jednom odstínu

### **Kliky dveří**

- Broušený nerez
- Design

