

	STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V01		-	KUSŮ	3	2	5

POHLED  
referenční obrázek



TYP:

světlovod s pevným tubusem, pro šikmé střechy s profilovanou střešní krytinou  
horní čtvercový rám s tvrzeným samočisticím sklem tl. 4 mm, dolní plastový rám

akrylátový  
ROZMĚRY:

tubus Ø 350 mm  
osazovací rám 470x470 mm  
délka tubusu 1,3 m

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

bude prokázána požární odolnost min. 30 minut obalením tubusu do minerální vlny po celé jeho délce

	AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V02		-	KUSŮ	1	1	2

UMÍSTĚNÍ: v zádveří

	ZRCADLO	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V03		1000x1200	KUSŮ	1	1	2