


	STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V01		-	KUSŮ	2	3	5
<div> <div> POHLED referenční obrázek <div>  </div> </div> <div> TYP: akrylátový ROZMĚRY: POŽÁRNÍ ODOLNOST: <div> <div>světlovod s pevným tubusem, pro šikmé střechy s profilovanou střešní krytinou horní čtvercový rám s tvrzeným samočisticím sklem tl. 4 mm, dolní plastový rám</div> <div>tubus Ø 350 mm osazovací rám 470x470 mm délka tubusu 1,3 m</div> <div>bude prokázána požární odolnost min. 30 minut obalením tubusu do minerální vlny po celé jeho délce</div> </div> </div> </div>						
	AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V02		-	KUSŮ	1	1	2
UMÍSTĚNÍ: v zádveří						
	ZRCADLO	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	5.NP - BYT 5.04	5.NP - BYT 5.05	CELKEM CELÝ OBJEKT
V03		1000x1200	KUSŮ	1	1	2