

Plynárenská zařízení

BARVY PLYN./PŘÍP.

 VTL 25 bar

 STL 3 bar

 STL 1 bar

 NTL 2,1 a 4 kPa

Úsek plynovodu/přípojky

 odstaveno

 standardní průběh

 přibližný zakres

BARVY PRVKŮ

 VTL 25 bar

 STL 1 a 3 bar

 NTL 2,1 a 4 kPa

 čístačka

 DR v zemi

 DR ve skříňce

 DR ve skříňce s HUP

 filtr

 Gibaultova spojka


 HUP ve skříňce


 HUP bez skříňky

 chránička/ochr. trubka

 izolační spoj

 kapák

 kompenzátor

 odfuk

 odvědušnění DR


 odvědušnění RS

 ochoz

 povrchový znak

 přechod

 orientační sloupek

 vývod sig. vodiče

 redukce

 regulátor

 regulační stanice

 regulátor blokový

 regulátor posilovací

 šterková stěna

 tvarovka

 zátka

 zaslepení

 uzávěr/uzávěr provozní

 změna materiálu

 plynové lampy

 sloupek dálkového přenosu

 chránička PKO

 zemnicí pásek

 bleskojistka PKO

 referenční elektroda PKO


 RIS

 elektroměr PKO

 PO; spojovací objekt

 SKAO

 EPD

 kontrolní vývod, kont. měřicí stanice

 saturáž


 kabel PKO hlavní


 ostatní kabely PKO

Anodové uzemnění PKO

 AU-V (hloubkové) vertikální

 GAN (galvanická anoda)

 AU-H (hloubkové)

 AU-rozpt. (rozptýlená anoda)

 ostatní anodová uzemnění

Anodové uzemnění - linie


 AU-FeSi

 AU-TU; AU-komb. jiné; AU-speciální

 AU-TU-FeSi (kombinované)

 AU-flexibilní

 AU-hřebenové

 AU-H; AU-rozpt.; GAN; zemn. pásek