



Pergola výkaz řeziva: KVH profily

POL.	POPIS	PROFIL	DĚLKA m	POČET KS	CELKOVÁ DĚLKA (m)	m3
S1	sloupky	140/140	2,85	3 ks	8,55	0,168
S2	sloupky	140/140	3,00	3 ks	9,00	0,176
S3	pásky	80/120	1,20	6 ks	7,20	0,069
V1	vaznice	160/180	6,40	1 ks	6,40	0,184
V2	vaznice	160/180	5,60	1 ks	5,60	0,161
K1	krokev	80/180	3,60	6 ks	21,60	0,311
K2	krokev	80/180	3,70	1 ks	3,70	0,053
K3	krokev	80/180	3,80	1 ks	3,80	0,055
K4	krokev	80/180	3,90	1 ks	3,90	0,056
K5	krokev	80/180	4,00	1 ks	4,00	0,058
K6	krokev	80/180	1,85	1 ks	1,85	0,027
						1,318

- prvky budou spojovány tesařskými spoji a pozinkovanými svorníky + matky se skrytou hlavou vruty
- dřevěné prvky budou opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným škůdcům a 2x matnou lazurou (mahagon)
- délky profilů jsou stanoveny s rezervou 200 mm na profizey

PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
1.01	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	31,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.3	OMÍTKA	
1.02	CHODBA	7,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1+P1.3	OMÍTKA	
1.03	SATNA (PŘÍRUČNÍ SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCK A FOTIE)	2,53	BETONOVÁ MAZANINA	P1.4	OMÍTKA	NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VÍZ STĚNA, SKLADBA ST+SDK
1.04	ODPOČÍNKOVÁ MÍSTNOST	18,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.05	CHODBA	5,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.06	KUCHYŇKA	12,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD U KUCHYŇSKÉ LINY
1.07	WC IMOBILNÍ + KOUPELNA	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.08	WC PERSONÁL	2,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.09	VSTUPNÍ CHODBA SE SCHODIŠTĚM	15,55	KERAMICKÁ DLAŽBA_ST	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.10	CHODBA	3,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.11a	UMÝVÁRNA	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.11b	WC PERSONÁL	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.12	PEDIKÚRA	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.13	CHODBA	7,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.14	WC IMOBILNÍ	2,66	KERAMICKÁ DLAŽBA_ST	KERAM. OKLAD_ST	OMÍTKA	
1.15	KADĚRNICKÉ SLUŽBY	6,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.16	VSTUP, STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.17	MASÁŽE	5,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	
1.18	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.1	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD U KUCHYŇSKÉ LINY
1.19	KOUPELNA	8,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD
1.20	UKLID	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1.2	OMÍTKA	
1.21	SVĚTLÍK	5,03	BETONOVÁ MAZANINA			

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 157,60 m²

POZNÁMKA:

- nadpraží otvorů v nových příčkách bude tvořeno systémovými překlady
- vnitřní stukové omítky budou provedeny nové na nových zděných konstrukcích, a v místech původních keramických obkladů, opraví se ostění a nadpraží po vybourání a výměně oken + oprava stávajících omítek (20%)
- vnitřní prostory budou nakonec opatřeny novými malbami na stěnách a stropěch
- drážky v podlaze 100/150 mm po vybouráních příčkách budou zabetonovány, podlaha bude vystěrkována
- pozn. 1 - sloupky pergoly budou kotveny ocelovými trny do betonových patek rozměry patek 600x600 hl. 0,80 m pod úroveň terénu
- pozn. 2 - výměna vchodových dveří
- pozn. 3 - výměna oken
- pozn. 4 - prostory ve zdívu pod stropem pro potrubí VZT spodní hrany a velikost otvorů budou upřesněny s dodávkou VZT potrubí
- pozn. 5 - po položení ležaté kanalizace bude nově proveden podkladní beton, položena hydroizolace s napojením na stávající hydroizolaci podlahy a doplněna stávající podlaha
- pozn. 6 - deska cementotřísková tl. 20 mm ve sklonu kotvená do žb. desky schodiště a na příčky pomocí ocelových L 60x60x4 mm (pol. Z_02), na desku nalepit keramickou dlažbu
- pozn. 7 - nade dveřmi prostup 400x150 mm pro osazení ventilační mřížky (specifikováno ve VZT) překlad bude tvořen L profilem (viz statika)
- pozn. 8 - nade dveřmi prostup 500x150 mm pro osazení ventilační mřížky (specifikováno ve VZT) překlad bude tvořen L profilem (viz statika)
- pozn. 9 - upravení ostění a nadpraží po vybourání špaletových oken - nalepením polystyrénu tl. 60 mm + tmel, perlínka a nová omítka
- pozn. 10 - rozebrat 4 m² zámkové dlažby, po dokončení pergoly osadit zpět
- pozn. 11 - nad umyvadlem zrcadlo 1x0,8 m, S.H. 1,2 m zapuštěno do obkladu
- pozn. 12 - montážní otvor pro VZT jednotku, v rámci bourání vybourat i parapet, po osazení VZT jednotky dozdít z cihel CP nebo tvárnice POROTHERM, všechny stěny budou přeštukovány

PŘEKLADY:

- př. 1 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v. 71 mm, dl. 1000 mm 2 ks
- př. 2 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v. 71 mm, dl. 1250 mm 8 ks
- př. 3 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v. 71 mm, dl. 2250 mm 3 ks

LEGENDA:

- navrhované zděné konstrukce - příčky tl. 115 mm
- zdivo z cihel plných na maltu MVC
- navrhované SDK konstrukce (předstěny)
- stávající konstrukce
- dveře s předepsanou požární odolností
- podhledy, SDK trámký
- nové instalované zařízení předměty
- přechodová lišta

±0,000=197,90

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz		AKCE Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník		VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT SPOLUPR. ING. KLÁRA BAŠOVÁ	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 4 Antala Stáška 2059/80b, Praha 4		VÝKRES Půdorys 1.NP objektu č.p. 43 navrhovaný stav		ZAK.Č. 0004 0191 40	
				STUPEŇ DPS	
				FORM. 6x44	
				MĚR. 1 : 50	
		DATUM 09/2018		PROFESE ČÍSLO	
				1.2	