

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STĚNA	STROP	POZN.
57	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
58	MANDL A ŽEHLENÍ	13.32	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
59	UMÝVÁRNA+ŠATNA	4.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.2	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
60	WC	1.14	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.2	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
61	PŘEDSÍŇ	3.84	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
62	VÝDEJ ČISTÉHO PRÁDLA	6.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ	OMÍTKA STĚRKOVÁ	
63	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2.1	OMÍTKA STĚRKOVÁ/ŠTUKOVÁ KERAMICKÝ OBKLAD U K. LINKY	OMÍTKA STĚRKOVÁ	


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 46.09 m2

POZNÁMKA:

- všechny prostupy mezi jednotlivými požárními úseky s požární ucpávkou (prostupy v dělicí konstrukci mezi hlavní chodbou a místnostmi 59, 61 a 62
- SDK přesazené stěny s kovovými stojkami (kotvené i nekotvené na stěnu) budou 2x opalštěné, ve vlhkém prostředí (prádelna, sušárna, koupelny a WC) budou použity SDK desky do vlhkého prostředí
- nad otvory v nově vyzdívaných příčkách budou typové systémové překlady pro nenosné zdivo
- budou opraveny stěrkové omítky v rozsahu 50 m2 a štukové omítky v rozsahu 40 m2
- pozn. 1 - 2x SDK desky s požární odolností (např. knauf Red 15 mm) pro uzavření instalačního jádra
- pozn. 2 - dveře podfíznuté a bez prahů pro přívod vzduchu do místnosti
- pozn. 3 - nade dveřmi prostup 400x150 mm pro osazení ventilační mřížky, H.H. 2300 mm překlad bude tvořen L profilem (viz statika)
- pozn. 4 - prostup v žb. stěně pro průchod VZT potrubí (upřesnění dle dodávky VZT potrubí)
- pozn. 5 - prostup ve zděné příčce pro průchod VZT potrubí (upřesnění dle dodávky VZT potrubí)
- pozn. 6 - nad umyvadlem zrcadlo 1x0,8 m, S.H. 1,2 m zapuštěno do obkladu
- pozn. 7 - drážky v podlaze 100/150 mm po vybouraných příčkách budou zabetonovány, podlaha bude vystěrkována

LEGENDA:

- zděné konstrukce - z nenosných cihelných bloků na tl. 115 mm
- SDK konstrukce (předstěny)
- stávající konstrukce
- dveře s předepsanou požární odolností
- nově instalované zařizovací předměty
- přechodová lišta



schema objektu č.p. 65_pudorys 1PP

±0,000=196,70

Překlady:

- př. 1 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v, 71 mm, dl. 2500 mm 1 ks
př. 2 - keramický plochý překlad š. 115 mm, v, 71 mm, dl. 1000 mm 1 ks

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, Praha 4

AKCE

Stavební úpravy v objektu DPS
č.p. 65 a 43 v ul. Branická,
Praha 4 - k.ú. Braník

VÝKRES

Výřez z půdorys 1.PP - část B
objekt č.p. 65
navrhovaný stav

VED.PROJ.

ING. JIŘÍ PADEVĚT

ZODP.PROJ.

ING. JIŘÍ PADEVĚT

SPOLUPR.

ING. KLÁRA BÁŠOVÁ

ZAK.Č.

0004 0191 40

STUPEŇ

DPS

FORM.

2xA4

MĚŘ.

1 : 50

DATUM

09/2018

D.1.1
AS

PROFESE

2.4

ČÍSLO