



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
5.01	SCHODIŠTĚ	20,17	-	-	-	-	
5.02	CHODBA	7,43	-	-	-	-	
5.03	VÝTAH	2,70	-	-	-	-	
5.04.1	ZÁDVEŘÍ	3,94	8,31	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.04.2	KOUPELNA + WC	3,83	7,86	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=2,0 m	PŘETMELENÍ SDK	
5.04.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	30,46	23,30	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK, KERAM. OBKLAD V=550 mm	PŘETMELENÍ SDK	
5.04.4	LOŽNICE	15,04	16,89	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.04.5	KOMORA	2,26	7,79	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.04.6	TERASA	4,96	-	-	-	-	
5.05.1	ZÁDVEŘÍ	4,64	11,04	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.2	ŠATNA	5,81	9,67	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.3	KOUPELNA	3,67	7,70	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=2,0 m	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.4	WC	1,55	5,10	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=2,0 m	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.5	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	31,27	22,59	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK, KERAM. OBKLAD V=550 mm	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.6	POKOJ	12,97	14,42	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.7	LOŽNICE	13,88	16,84	VINYL	VPC OMÍTKA, PŘETMELENÍ SDK	PŘETMELENÍ SDK	
5.05.8	TERASA	5,74	-	-	-	-	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ Z CP 290 x 150 x 65
- STÁVAJÍCÍ STĚNY NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÉ TL. 200 mm
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNÝ
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON
- EPS - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 mm
PROFIL 75 mm, JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ TL. DESKY 12,5 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm
PROFIL 75 mm, JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ TL. DESKY 12,5 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 62,5 mm
PROFIL 50 mm, JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ TL. DESKY 12,5 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA

LEGENDA ZNAČEK

- VSTUP DO BYTU
- VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SÁDROKARTONOVÝM ZÁKLOPEM (ČERVENÝM) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. TLOUŠTKY 15 mm
(VAZNICE, SLOUPKY, KLEŠTINY, PÁSKY APOD.)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z VINYLÚ BUDE OPATŘENA PODLAHOVOU LIŠTOU
- ZDĚNÉ STĚNY BUDOU OMÍTNUTY VÁPNOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- SÁDROKARTONOVÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ STUPNĚ MIN. Q3 A OPATŘENY MALBOU
- UMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍHO OKNA BUDE VOLENO TAK, ABY NEVZNIKALA OKNA SDRUŽENÁ (OB Dvě KROKVE) A VŽDY NA STŘED MEZI Dvě KROKVE
- ROZMĚRY OTVORŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- NEBUDE-LI VÝŠKA PARAPETU OKNA MIN. 850 mm, BUDE OKNO DOPLNĚNO ZÁBRADLÍM DO VÝŠKY 850 mm

