

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 05b J 22	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE zadávací PD+DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Ing. Karel Šíp	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE <b>ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. - SANACE ZDIVA</b> ZÁPADNÍ A JIŽNÍ FASÁDA - PODZEMNÍ ČÁST Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4 - Podolí		DATUM 05/2022	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT x A4	
ČÁST	SO 01	MĚŘÍTKO	
OBSAH  TABULKY PSV		ČÍSLO VÝKRESU  III.	ČÍSLO TISKU



Antre s.r.o.

Sídlo :  
Štěpanická 274, Praha 9  
Atelier :  
Drahobejlova 54, Praha 9  
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

+420 603 233 574 antre@antre.cz



TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ												
OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ							POVRCH. ÚPRAVA	ODSTÍN	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM			
1	OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ. Spodní část svislých ocel prutů zkrátit o 30mm, mříž zbavit nátěrů, odrezit a natřít	1000/1400	7						7	1x ZÁKLADOVÝ, 2x SYNTETICKÝ NATĚR	bude vzorkováno	Krácení svislých prutů
2	OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ. Mříž zbavit nátěrů, odrezit a natřít	1000/1400	1						1	1x ZÁKLADOVÝ, 2x SYNTETICKÝ NATĚR	bude vzorkováno	
3	OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ. Spodní část svislých ocel prutů zkrátit o 30mm, mříž zbavit nátěrů, odrezit a natřít	600/1400	2						2	1x ZÁKLADOVÝ, 2x SYNTETICKÝ NATĚR	bude vzorkováno	Krácení svislých prutů
4	OKENNÍ MŘÍŽ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ. Mříž zbavit nátěrů, odrezit a natřít	1000/1400	4						4	1x ZÁKLADOVÝ, 2x SYNTETICKÝ NATĚR	bude vzorkováno	

Celkem

1400000014

Před dodáním prvku na stavbu, provést zaměření, dílenskou dokumentaci a předložit vzorky k odsouhlasení investorem

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ													
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	POČET KUSŮ						DĚLKA (bm)	R.Š. (mm)	MATERIÁL	POVRCH. ÚPR.	POZNÁMKA	
		PODLAŽÍ											
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.						CELKEM
01/K	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ S NAPOJENÍM NA DŘEVĚNÝ OKENNÍ RAM, PŘESAHA 30 mm	7						7	1,05	410	SATJAM 0,5 mm	SATPUR 50	Montáž po zkrácení mříží
02/K	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ S NAPOJENÍM NA DŘEVĚNÝ OKENNÍ RAM, PŘESAHA 30 mm	2						2	0,65	410	SATJAM 0,5 mm	SATPUR 50	Montáž po zkrácení mříží,

Celkem 2 0 0 0 0 0 2

Uvedené délky prvků jsou "čisté", tzn. bez připočtení prořezů a spojů jednotlivých prvků. Jednotlivé prvky je nutno před vyrobením zaměřit !!!

Klempířských konstrukce musí mít krycí plochy nad chráněnými stavebními konstrukcemi provedeny ve sklonu minimálně (5,24%) od vodorovné roviny

Všechny klempířské prvky musí být osazeny s přesahem od líc fasády min. 30mm

Prvky není možno krájet úhlovou bruskou! budou tvarovány, obráběny a spojovány dle technologických pravidel určených pro příslušné použité materiály

Ve výpisu není zahrnut drobný připevňovací materiál, který však bude součástí dodávky.

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ											
OZNAČENÍ NA VÝKRESE x/O	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ						POVRCH. ÚPRAVA	ODSTÍN	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ								
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
1	SKLEPNÍ SVĚTLÍK (anglický dvorek) - D+M - plastový, pochozí. SOUČÁSTÍ je: montážní sada, kovová mříž FeZn s možností zamknutí. Světlík obsahuje otvor pro odvod dešťové vody se zápachovou uzávěrou a košem na hrubé nečistoty,dodávkou je i napojení na drenážní systém.	1250/1000/400	7						7	bílý plast, pochozí mříž FeZn	Západní fasáda, dvod dešťové vody se zápachovou uzávěrou a košem na hrubé nečistoty, včetně napojení na drenážní systém
2	SKLEPNÍ SVĚTLÍK (anglický dvorek) - D+M - plastový, pochozí. SOUČÁSTÍ je: montážní sada, kovová mříž FeZn s možností zamknutí. Světlík obsahuje otvor pro odvod dešťové vody se zápachovou uzávěrou a košem na hrubé nečistoty,dodávkou je i napojení na drenážní systém.	800/600/400	2						2	bílý plast, pochozí mříž FeZn	Západní fasáda, dvod dešťové vody se zápachovou uzávěrou a košem na hrubé nečistoty, včetně napojení na drenážní systém

Celkem

9 0 0 0 0 0 9

Před dodáním prvku na stavbu, provést zaměření, dílenskou dokumentaci a předložit vzorky k odsouhlasení investorem