



- LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, VSTUP = 4,2 m<sup>2</sup>, LÓDŽIE = 4,65 m<sup>2</sup>
  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, STŘECHA 13.NP = 317 m<sup>2</sup>, STŘECHA STROJOVNY = 42,3 m<sup>2</sup>
  - DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU s=500mm, + PODKLADNÍ VRSTVY, PODSPYPU, 58,5 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON, 4,2 m<sup>2</sup>
  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU STRÍŠKY, VSTUP = 4,8 m<sup>2</sup> / EL. ROZVOVNICE = 0,55 m<sup>2</sup>
  - VÝKOP PRO NOVÉ ZEMĚNÍ, GAJGRY A ZATEPLENÍ SOKLU
  - NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, Z BETONU A KERAMICKÝCH CHHEL NA MVC

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ HROMOSVODU
- XA** VYBOURÁNÍ PODLAHY STÁVAJÍCÍ LÓDŽIE, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PANEĽ (BETON)
  - XB** VYBOURÁNÍ PODLAHY U STÁVAJÍCÍHO VSTUPU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÉ PLOCHY - DLAŽBY, AŽ NA PODKLADNÍ BETON
  - XC** DEMONTÁŽ A VYBOURÁNÍ RAMU STÁVAJÍCÍ ROHOŽKY
  - XD** DEMONTÁŽ A UBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU s=500mm,
  - XD1** DEMONTÁŽ BETONOVÉHO CHODNÍKU 409/409/40mm, 2,25m<sup>2</sup>
  - XE** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ LÓDŽIE
  - XF** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU Fežn s 125 mm
  - XG** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GAJGRU - LITINOVÝ
  - XH** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU HROMOSVODU
  - XI** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STRÍŠKY
  - XJ** VÝKOP PRO NOVÉ ZEMĚNÍ A NOVÉ NÁPOJENÍ GAJGRŮ NA KANALIZACI
  - XK** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
  - XL** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU NA STŘEŠE + PODKLADNÍ BET. PATKY
  - XM** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - KRYTINY
  - XN** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
  - XO1** TROJLÍNE OCELOVÉ OKNO S DRÁTSKLEM - 1500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ UCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MRŽE NA RAMU OKNA
  - XO2** DVOUKŘÍDE OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1600/2090 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RAMU (ŽÁRUBNĚ)
  - XO3** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDE - 500/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ UCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MRŽE NA RAMU OKNA
  - XO4** DVOULÍNE OCELOVÉ OKNO S DRÁTSKLEM - 1000/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RAMU VČETNĚ UCHYTŮ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MRŽE NA RAMU OKNA
  - XO5** DEMONTÁŽ OCELOVÉHO RAMU VĚTRÁKU s = 450 mm
  - XO6** DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MRŽKY 120 / 120 mm, 2ks / byt
  - XO7** JEDNOKŘÍDE OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1100/2090 mm, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RAMU (ŽÁRUBNĚ)
  - XO8** OCELOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDE 600/750 mm, VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ RAMU
  - XP1** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO PARAPETU 150mm (Fežn)
  - XP2** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 13.NP (Fežn)
  - XP3** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ LÓDŽIE (Fežn)
  - XP4** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Fežn), 13.NP = 91,2 mb
  - XP5** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STAV. OPLECHOVÁNÍ ATIKY (Fežn), STŘECHA STROJOVNY=12 mb
  - XR** ODSTRANĚNÍ - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POCHOZÍHO POROŘOSTU
  - XS** ODSTRANĚNÍ - ZASLEPENÍ, STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ PRADELNY

- POZNÁMKY:
- 1) ATIKA BUDE NABETOVÁNA, PROVEDENO DLE STATIKY VÍZ VÝKRES D.1.2.04
  - 2) OMÍTKA CELÉHO DOMU BUDE OČISTĚNA A VYSPRAVENA (cca 10% plochy).
  - POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU OKLEPÁNA A NOVĚ OMITNUTA VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU.
  - 3) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OČISTĚNY A NOVĚ ZK NATŘENY RAL 7024.
  - 4) NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY NOVÉ POJISTNÉ PŘEPADY, OSAZENY DO ATIKY (V8).
  - 5) STÁVAJÍCÍ POVRCHY NA PODLAHOVÉM PANEĽU LÓDŽIE BUDOU ODSTRANĚNY, ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY, OKLEPÁNÍ OMÍTKY Z ČELNÍ A SPODNÍ STRANY, BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PANEĽU
  - 6) STÁVAJÍCÍ MRŽKY VĚTRACÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ S PARAPETY.
  - 7) NA STŘEŠE BUDE PROVEDENO DOBETOVNÁVÁNÍ RUŠENÉ VĚTRACÍ ŠACHTY
  - 8) BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK, A BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO NOVÝ HROMOSVOD
  - 9) BUDOU OSAZENY NOVÉ GAJGRY, NUTNO PROVĚST JEJICH NOVÉ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI
  - 10) TERÉN BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍHO STAVU

AKCE : <b>BD Severní I 2914/2 - snížení energetické náročnosti budovy</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>086 10 21</b>	
MÍSTO : katastrální území: ZABĚHLICE, čísla parcel: 3049/8, 3049/45	<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA		
INVESTOR : MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80 b, 140 46 Praha 4, Krč			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 5 182 00		
DATUM : 2/2022			
VEDOUČÍ PROJEKTU : Ing. Radek Dědina			
STUPĚŇ : DPS			
ZOUPŘÍČOVANÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina			
VYPRACOVAL : Pavel Řordóg			
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE :	-
OBSAH : SV POHLED - BOURACÍ PRÁCE	OZNÁMENÍ :		D.1.1.10