



## Průmyslová LED svítidla

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

### Optický systém:

Vysoce leštěné parabolické hliníkové reflektory aluminium MIRO®

MEGAL... hlubokozářič 35°

MEGAL W... širokozářič 90°

### Kryt:

Číré tvrzené sklo (standard)

PC – čirý polycarbonát, odolnost IK10

PCO – opálový polycarbonát, odolnost IK10

KN – mikroprizmatický PMMA

PCN – mikroprizmatický kryt (certifikace pro použití v tělocvičnách dle DIN VDE 0710-13)

### LED

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

5...denní světlo 5700K

### El. výstroj:

Proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI – digitalně stmívatelný DALI

### Aplikace:

- obchodní prostory, montážní a skladové haly - jako usporná alternativa k zářivkovým nebo výbojkovým svítidlům

### Montáž:

- závěsná montáž

- svítidla jsou osazena 4 oky s karabinou pro snadné zavěšení pomocí řetízků nebo lanek s očkem

- pro připojení k síti jsou svítidla osazena kabelem s IP65 konektorem

IK10 – volitelná varianta svítidla s vyšší mech. odolností, za použití krytu PC, PCO nebo PCN

## LED high-bays

### Body:

White painted (RAL9003) metal sheet

### Optic:

Highly polished reflectors made of MIRO® aluminium

MEGAL... narrow beam 35°

MEGAL W... wide beam 90°

### Cover:

Clear hardened glass (standard)

PC – clear polycarbonate, mechanical resistance IK10

PCO – opal polycarbonate, mechanical resistance IK10

KN – mikroprizmatic PMMA

PCN – mikroprizmatic cover (cetrificate for sporthalls according to DIN VDE 0710-13)

### LED

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

5...daylight 5700K

### Wiring:

Constant current LED driver

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable DALI

### Application:

Supermarkets, assembly halls, stocks, etc. – as an alternative for discharge or fluorescent lamp luminaires

### Assembly:

Pendant installation.

Fixtures are equipped with 4 snap hooks for easy hanging by chains or ropes with eyelet.

To connect to the power are fittings equipped with cable with IP65 connector.

IK10 – available version with higher resistance, with cover PC, PCO or PCN

### Accessories:



PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR / MAINS CONNECTOR

ZÁVĚS / HINGE